

KFZ INTERIEUR

DE

Diverse
Prüf-
normen

Digitales Handhärteprüfgerät zur Messung der Oberflächenspannung an großflächigen Teilen der KFZ-Innenausstattung aus Schaumstoff oder in Sandwichbauweise mit flexibler Oberhaut und harter Basisschale.



Die Härte geschäumter Materialien von großflächigen Teilen der KFZ Innenausstattung mit Kunstlederabdeckung überprüfen Sie direkt am Fertigteil mit dem KFZ-Interieur. Durch den Bareiss-Handgriff mit Anpresshülse und den integrierten Sockel lässt sich der digitale Handhärteprüfer sicher auf dem Prüfling aufsetzen und gleichmäßig anpressen. Mit seiner etwas größeren Eindringkugel von wahlweise 10 oder 15 mm ist der KFZ-Interieur für die Härtemessung an fein- bis mittelporigen Schäumen ausgelegt.

Das Messgerät startet mit dem Anpressen automatisch die Prüfung, bestätigt die erfolgreiche Eindrucktiefenmessung mit einem Signalton und zeigt den ermittelten Wert auf dem Display an. Bis zu 300 Messwerte lassen sich speichern und über die serielle RS-232 Schnittstelle exportieren.

KFZ INTERIEUR

DE

Diverse
Prüf-
normen

MERKMALE

Datenspeicher für
300 Messwerte

RS-232 Kabel zur
Datenübertragung



Akustisches Signal
bei Messzeitende

Batterielaufzeit ca. 2.000 h

Handgriff mit Anpresshülse
und stabilem Sockel

Kugelförmiger Eindringkörper
mit $\varnothing$ 10 mm oder $\varnothing$ 15 mm

TECHNISCHE DATEN

Gerät

 **Maße** B x T x H: 70 x 50 x 190 mm

 **Gewicht** 560 g

Transportkoffer

 **Maße** B x T x H: 240 x 205 x 60 mm

 **Gewicht** 400 g

LIEFERUMFANG

KFZ-Interieur Härteprüfgerät mit Sockel

Lithiumbatterie 3,6 V

RS-232 Datenkabel

Transportkoffer

Betriebsanleitung

KFZ INTERIEUR

DE

Diverse
Prüf-
normen

ZUBEHÖR



Referenzelastomerblöcke mit DAkkS-Kalibrier- schein, einzeln/3er- oder 6er-Satz.

Mit Referenzelastomer-
blöcken werden Eindring-
körper und Messweg des
Härteprüfers nach
DIN ISO 48 kontrolliert.



Software

Die Software steuert den
Ablauf von Härte- und
Hysteresemessungen mit
Bareiss Prüfgeräten.



Werkskalibrierschein

HINWEIS

Das KFZ-Interieur eignet sich für die Härtemessung
großflächiger Teile der KFZ Innenausstattung aus fein- bis
mittelporigen Schäumen mit Kunstlederabdeckung.
Alternativ prüfen Sie die Härte eher grobporiger
Schäume im KFZ Inneren mit unserem Bauchometer.
Für die Härtemessung an geschäumten Materialien von
KFZ-Lenkrädern steht Ihnen unser HPE II L mit spezieller
Zentriereinrichtung zur Verfügung.

MADE IN GERMANY SINCE 1954.

Bareiss Prüfgerätebau GmbH

DAkkS-Kalibrierlaboratorium

Breiteweg 1

89610 Oberdischingen, Germany

Tel +49 (0) 7305 / 96 42-0

Fax +49 (0) 7305 / 96 42-22

sales@bareiss.de



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
akkreditiertes Laboratorium. Die Akkreditierung gilt nur
für den in der Urkundenanlage D-K-15206-01-00
aufgeführten Akkreditierungsumfang.